整理No.	ER1584ZZ0000S12	1/1頁

株式会社 ダンレイ 技術部	Danle	承認	審査	作成
作成年月日 2003年5月12日	製品仕様書	森 17.3.13 上	真 17.3.13 崎	箱 17.3.13 崎

名　　称 ： 減圧弁
型　　式 ： ER1584ZZ
組立図番 ： ER1584ZZ0000A1

接続	管接続端	入口	ねじ込み形 Rc 1/2
		出口	ねじ込み形 Rc 1/2
構造	機能	圧力調整機構	直動式自力制御型 (ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ式)
材質	主要部材質	弁箱	SCS14
		弁棒	SUS316
		ダイアフラム	FKM
		ディスク	FKM
使用条件	流体		清水
	流体温度		5～40℃以下
	一次側圧力		0～1.0MPa
	取付姿勢		水平・垂直
性能	圧力調整範囲		20～130kPa以下
	耐圧性能		一次側 1.0 MPa, 水圧 1分間加圧
	耐久性能		10万回作動した後、性能項目を満足すること
	浸出性能		JIS B 8410 に示す判定基準に適合すること

取り扱い上の注意事項

①取り付ける際は、逆向きに取り付けないよう、注意してください。
②製品を機器に組み込んだ状態でのご使用状況につきましては、弊社での予見が困難でありますので、品質・性能・安全性を十分に御確認された上でご使用ください。

備考

	改訂番号	改訂日	改訂内容
1.製造年月は、ばねｶﾊﾞｰに略号を捺印			
2.禁油処理：超音波洗浄機及び洗浄剤にて洗浄			
	0	17.03.13	ﾌｫｰﾑ変更
	2	06.05.25	ｺｰﾄﾞNo.および浸出性能の変更