

株式会社 ダンレイ 技術部	Danle	承認	審査	作成
				
作成年月日 2003年 5月12日	製品仕様書			
改訂年月日 2006年 5月25日				

名 称 : 減圧弁
 呼 び 径 : 20
 型 式 : ER2084ZZ
 組立図番 : ER1584ZZ0000A1
 △コード No. : ER2084ZZ00001

御 仕 様

接 続 端	管 接 続	入 口	ねじ込み形 R _c 3/4
		出 口	ねじ込み形 R _c 3/4
構造	機 能	圧 力 調 整 機 構	直動式自力制御型 (ダイヤフラム式)
材 質	要 部 材 質	弁 箱	SCS 14
		弁 棒	SUS 316
		ダイヤフラム	FKM
		ディスク	FKM
使用条件	流 体	清 水	
	温 度	5 ~ 40℃	
	一 次 側 圧 力	1.0 MPa 以下	
性 能	取 付 姿 勢	水平、垂直	
	設 定 圧 力	—	
	圧 力 特 性	—	
	圧 力 調 整 範 囲	20以上, 130 kPa以下	
	開 放 流 量	—	
	製 品 耐 圧 性 能	一次側 1.0 MPa, 水圧 1分間加圧	
	耐 久 性 能	10万回作動した後、性能項目を満足すること	
浸 出 性 能	JIS B 8410-2004に示す判定基準に適合すること。△		
付 属 品		—	

備 考	1. 製造年月は、ばねカバーに略号を捺印。			
	2. 禁油処理：超音波洗浄機及び洗浄剤にて洗浄。			
		△2	06.5.25	コードNo.および浸出性能の変更
	改訂番号	改訂日	改訂内容	