

株式会社 ダンレイ 技術部	<b>Danle</b>	承認	審査	作成
		杉 10.12.02	真 10.12.02 崎	相 10.11.29 留
作成年月日 2010年11月29日	<b>製品仕様書</b>			

名 称 :	減圧弁
呼 び 径 :	32A
型 式 :	RD-341-SC
組 立 図 番 :	32-547

接続	管 接 続 端	入 口	ねじ込み形 Rc1・1/4
		出 口	ねじ込み形 Rc1・1/4
構造	機 能	圧力調整機構	直動式自力制御型 (ダイヤフラム式)
		ストレーナ	463μm (40メッシュ)
		管端防食コア	一次側および二次側の両方に付 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-V) および 水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管 (SGP-P) 兼用
材質	要 部 材 質	弁 箱	CAC406
		弁 棒	耐食鋼合金
		ダイヤフラム	NBR
		ディスク	EPDM
使用条件	流 体	清水	
	流 体 温 度	5~40℃以下	
	一 次 側 圧 力	最高 1.0MPa	
	取 付 姿 勢	水平・垂直	
性能	設 定 圧 力	—	
	圧 力 調 整 範 囲 (該当箇所の口に印を付ける)	<input type="checkbox"/> 30以上 70kPa以下	
		<input type="checkbox"/> 70をこえ150kPa以下	
		<input type="checkbox"/> 70をこえ300kPa以下	
		<input type="checkbox"/> 70をこえ500kPa以下	
製 品 耐 圧 性 能	水圧検査：一次側 2.0MPa, 1分間加圧		

取扱上の注意事項

- (1) 取付方向は、弁箱の鋳出し矢印を流れ方向に合わせること。
- (2) 配管施工時の砂、切り屑、切削油などは、十分に洗い落とすこと。

備考	1. 製造年月は、ラベルに略号を捺印。			
		—	10.11.29	59-060(新規設定)
		改訂番号	改訂日	改訂内容