

株式会社 ダンレイ 技術部	Danke	承認	審査	作成
		移 10.12.02 U	真 10.12.02 崎	權 10.11.29 留
作成年月日 2010年11月29日	製品仕様書			

名 称 : 減圧弁
 呼 び 径 : 40A
 型 式 : RD-341-SC
 組立図番 : 32-548

接続	管 接 続 端	入 口	ねじ込み形 Rc1・1/2
		出 口	ねじ込み形 Rc1・1/2
構造	機 能	圧力調整機構	直動式自力制御型 (ダイヤフラム式)
		ストレーナ	463μm (40メッシュ)
		管端防食コア	一次側および二次側の両方に付 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-V) および 水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管 (SGP-P) 兼用
材質	要 部 材 質	弁 箱	CAC406
		弁 棒	耐食銅合金
		ダイヤフラム	NBR
		ディスク	EPDM
使用条件	流 体		清水
	流 体 温 度		5~40℃以下
	一 次 側 圧 力		最高 1.0MPa
	取 付 姿 勢		水平・垂直
性能	設 定 圧 力		—
	圧 力 調 整 範 囲 (該当箇所の□に印を付ける)		<input type="checkbox"/> 30以上 70kPa以下
			<input type="checkbox"/> 70をこえ150kPa以下
			<input type="checkbox"/> 70をこえ300kPa以下
			<input type="checkbox"/> 70をこえ500kPa以下
製 品 耐 圧 性 能		水压検査：一次側 2.0MPa, 1分間加圧	

取扱上の注意事項

- 取付方向は、弁箱の鋳出し矢印を流れ方向に合わせること。
- 配管施工時の砂、切り屑、切削油などは、十分に洗い落とすこと。

備 考	1. 製造年月は、ラベルに略号を捺印。			
		—	10.11.29	59-060 (新規設定)
		改訂番号	改訂日	改訂内容