

(株)ダンレイ 技術本部	Danle	承認	審査	作成
				
作成年月日 2005年 2月28日	製品仕様書			
改訂年月日 年 月 日				

名 称 : 減圧弁カセット
 呼 び 径 : —
 型 式 : UF1508ZR
 組 立 図 番 : UF1508ZR0000A1

御 仕 様

接 続	—		U型止めピンで減圧弁弁箱に接続
構 造	機 能	圧 力 調 整 機 構	直動式自力制御型（ダイヤフラム式、カセット式）
材 質	要 部 材	弁 棒	耐食銅合金
		弁 座	SUS303
		ダイヤフラムケース	SUS304
		ばねカバー	SPC, 電気亜鉛めっき
		ダイヤフラム	FKM
使用条件	流 体	水道水	
	流 体 温 度	0~60℃（但し凍結のないこと）	
	霧 困 気 温 度	-20~60℃	
性 能	一 次 側 圧 力	最高 1.0MPa	
	設 定 圧 力	kPa 許容差 ±20kPa 一次側圧力 350kPa時	
取 扱 い 上 の 注 意 事 項	耐 久 性 能	10万回作動した後、性能項目を満足すること	
	—	—	
取 扱 い 上 の 注 意 事 項			減圧弁弁箱に組付ける際は、弁箱内側加工面に傷を 付けないように注意してください

備 考	1. 製造年月表示：略号をばねカバーに捺印			
		改訂番号	改訂日	改訂内容