

| | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | 整理No. | UF2013ZZ2000S13 | 1/1頁 | |
| 株式会社 ダンレイ 技術部 | | Danke | | 承認 | |
| 作成年月日 2003年7月9日 | | 製品仕様書 | | 審査 | |
| | | | | 作成 | |
| | | | | 真 19.11.19 崎 | |
| | | | | 関 19.11.19 | |
| | | | | 箱 19.11.19 崎 | |
| 名 称 : 減圧弁カセット 型 式 : UF2013ZZ 組立図番 : UF2013ZZ0000A1 | | | | | |
| 接続 | — | | U型止めピンで減圧弁弁箱に接続 | | |
| 構造 | 機能 | 圧力調整機構 | 直動式自力制御型 (ダイヤフラム式, カセット式) | | |
| 材質 | 要部材質 | 弁 棒 | C3531 △ | | |
| | | 弁 座 | SUS303 | | |
| | | ダイヤフラムケース | SUS304 | | |
| | | ばねカバー | SUS304 | | |
| | | ダイヤフラム | FKM | | |
| | | ディスク | FKM | | |
| 使用条件 | 流体 | 水道水 | | | |
| | 流体温度 | 0~60℃ (ただし、凍結のないこと) | | | |
| | 雰囲気温度 | -20~60℃ | | | |
| | 一次側圧力 | 0~1.0MPa △ | | | |
| 性能 | 設定圧力 | 200kPa 許容差 ±20kPa 一次側圧力 350kPa時 | | | |
| | 耐久性 | 10万回作動した後、性能項目を満足すること。 | | | |
| 取り扱い上の注意事項 1. 減圧弁弁箱に組み付ける際は、弁箱内側加工面に傷を付けないように注意してください。 | | | | | |
| 備考 | 1. 製造年月表示：略号をばねカバーに捺印 | | △ ² | 19.11.19 | 設変No.68-032 |
| | | | △ ¹ | 15.11.11 | 設変No.64-052 |
| | | | △ | 05.11.10 | 型式コード No.変更 |
| | | | 改訂番号 | 改訂日 | 改訂内容 |